

FloorPro Rengjøringsmiddel for keramiske fliser RM 753



Rengjøringsmiddel for keramiske fliser, som løser opp olje, fett og mineralflekker. Svekker ikke antiskli egenskapene til flisene. Fri fra tensider og enkel å skille.



NTA-free



Egenskaper

- Kraftig grunnrengjøringsmiddel for svært skitne steinfliser
- Løser opp tung olje, fett, og mineralflekker
- Gode fuktende egenskaper
- Lavtskummende
- Svært effektivt
- Frisk og behagelig duft
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- NTA-fri
- Tensid- og enzymfritt

Bruksområder:

Bilforhandler og bilverksted:	Rengjøring av gulf
Rengjøring av bygg:	Rengjøring av gulf
Pleie- og eldrehjem, legekontor:	Rengjøring av gulf
Hoteller, catering:	Rengjøring av gulf
Offentlig drift:	Rengjøring av gulf
Dagligvare:	Rengjøring av gulf

Bruksalternativer

- Gulvaskemaskiner
- manuell

Beholderstørrelser

2.5 l
10 l

Artikkelnummer

6.295-587.0
6.295-082.0

pH

10.5
i konsentrat



Anvendelse:**Gulvvaskemaskiner - dyprengjøring**

- Fjerner grovt skitt ved å feie.
- Bruk egnet børste/pad og nal for underlaget som kreves.
- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Bruk produktet til å gjøre overflaten jevnt våt.
- Bløtlegg
- Reaksjonstid 5-10 minutter, avhengig av grad av tilsmussing
- Støvsug overflaten med en våt- og tørrsuger.
- Skyll med rent vann og sug opp vannet helt til all skitt og rengjøringsmidler er fjernet.

Gulvvaskemaskiner - vedlikeholdsrengjøring

- Fjerner grovt skitt ved å feie.
- Bruk egnet børste/pad og nal for underlaget som kreves.
- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- På DOSE-maskiner, still inn doseringen på maskinen.
- Rengjør og støvsuger overflaten i én prosedyre.

manuell

- Fjerner grovt skitt ved å feie.
- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Rengjør overflaten manuelt.

Instruksjoner for bruk:

- Test materialkompatibiliteten først på et mindre synlig sted.
- Ikke bruk på tre, lineoleum eller uforseglet parkett.
- Gjelder ikke for alkaliske sensitive overflater
- Ikke la rengjøringsløsningen tørke ut.
- Oppbevar frostsikkert.

Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver:

- EUH 210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Dosering og utnyttelsesgrad:

Innhold:	Rengjøringsmetode:	Primær blanding:	Dosering:	Forurensning:	Utnyttelsesgrad:
1000 ml	Gulvvaskemaskiner - vedlikeholdsrengjøring		0.25-5 %	lett-medium	820 m ²
1000 ml	Manuell - vedlikeholdsrengjøring		0.25-5 %	lett	2000 m ²
1000 ml	Gulvvaskemaskiner - dyprengjøring		5-20 %	tung	370 m ²
1000 ml	Manuell dyprengjøring		5-20 %	tung	1200 m ²

Kontakt oss for mer informasjon: