



## FloorPro Oppskuringsmiddel, sur RM 751

Surt oppskuringsmiddel for rengjøring av gulv. Fjerner effektivt rester som f.eks. kalk, rust, øl eller melkerester. Ideell for sluttrensjøring på byggeplasser.



### Egenskaper

- Kraftig, syrlig, grunnrengjøringsmiddel for alle syrefaste harde gulv
- Oppløser tung kalk, rust, fett, protein og melkeflekker
- Oppløser sementrester
- Lavtskummende
- Med integrert korrosjonsbeskyttelse
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatorer (lett å skille = asf)
- NTA-fri

### Bruksområder:

Byggebransjen:	Rengjøring etter bygningsarbeider
Rengjøring av bygg:	Rengjøring av gulv
Industri:	Rengjøring av gulv
Offentlig drift:	Rengjøring av gulv


### Bruksalternativer

- Gulvaskemaskiner
- manuell

### Beholderstørrelser

2.5 l	6.295-586.0
10 l	6.295-129.0

### Artikkelnummer



## Anvendelse:

### Gulvaskemaskiner - dyprengjøring

- Bruk egnet børste/pad og nal for underlaget som kreves.
- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Synk sementfuger grundig.
- Bruk produktet til å gjøre overflaten jevnt våt.
- Bløtlegg
- Reaksjonstid 1-5 minutter, avhengig av tilsmussingsgrad.
- Støvsug opp det skitne vannet fra overflaten i overlappende seksjoner.
- Skyll med rent vann og sug opp vannet helt til all skitt og rengjøringsmidler er fjernet.

### Gulvaskemaskiner - vedlikeholdsrengjøring

- Fjerner grovt skitt ved å feie.
- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- På DOSE-maskiner, still inn doseringen på maskinen.
- Rengjør og støvsuger overflaten i én prosedyre.

### manuell

- Fjerner grovt skitt ved å feie.
- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Rengjør overflaten manuelt.

## Instruksjoner for bruk:

- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann
- Test materialkompatibiliteten først på et mindre synlig sted.
- Må ikke påføres på marmor eller syrefølsomme materialer.
- Ikke la rengjøringsløsningen tørke ut.
- Oppbevar frostsikkert.

## Ytterligere informasjon:

- Sikkerhetsdatablad (HMS)

## Dosering og utnyttelsesgrad:

Innhold:	Rengjøringsmetode:	Primær blanding:	Dosering:	Forurensning:	Utnyttelsesgrad:
1000 ml	Dyprengjøring		5-25 %	tung	370 m <sup>2</sup>
1000 ml	Vedlikeholdsrengjøring		1-5 %	medium	2440 m <sup>2</sup>
1000 ml	manuell		0.5-1 %	lett	m <sup>2</sup>

Kontakt oss for mer informasjon: