



## FloorPro Dekk- og gummimerkefjerner RM 776

Fjerner gummi- og slitasjemerker, olje, forurensning samt polymer, teiprester og voksbelegg.



### Egenskaper

- Kraftig rengjøringsmiddel for fjerning av dekk og slitasjemerker
- Oppløser slitasjespor og merker forårsaket av industritrucker
- Fjerner effektivt olje, fett og røykharts
- fjerner voks og polymerbelegg
- Fjerner effektivt teiprester
- Kan også brukes til sluttrensing på byggeplasser
- NTA-fri

### Bruksområder:

<b>Bilforhandler og bilverksted:</b>	Rengjøring av gulf
<b>Byggebransjen:</b>	Rengjøring av gulf
<b>Rengjøring av bygg:</b>	Rengjøring av gulf
<b>Industri:</b>	Rengjøring av gulf
<b>Offentlig drift:</b>	Rengjøring av gulf
<b>Dagligvare:</b>	Rengjøring av gulf
<b>Transportfirmaer og busselskaper:</b>	Rengjøring av gulf

### Bruksalternativer

- Sprayenheter

Beholderstørrelser	Artikkelnummer
10 l	6.295-545.0
20 l	6.295-546.0
200 l	6.295-572.0

pH

**13.3**

i konsentrat



## Anvendelse:

### Dyprengjøring

- Fjerner grovt skitt ved å feie.
- Våt smusset helt med rengjøringsmiddelet.
- Bløtlegg
- Kontaktid 10-15 minutter, avhengig av graden av tilsmussing
- Rengjør og støvsuger overflaten i én prosedyre.

## Instruksjoner for bruk:

- Test materialkompatibiliteten først på et mindre synlig sted.
- Gjelder ikke for alkaliske sensitive overflater
- Ikke bruk på tre, lineoleum eller uforseglet parkett.
- Ikke bruk fargede kluter/pads (risiko for fargesmitting)
- Ikke la rengjøringsløsningen tørke ut.
- Bruk vernehansker og vernebriller når du bruker produktet.
- Sørg for god ventilasjon
- Bruk bare sprayenheter som er resistente mot løsningsmiddel.
- Oppbevar frostsikkert.

## Ytterligere informasjon:

- Sikkerhetsdatablad (HMS)

## Dosering og utnyttelsesgrad:

Innhold:	Rengjøringsmetode:	Primær blanding:	Dosering:	Forurensning:	Utnyttelsesgrad:
1000 ml	Dyprengjøring		40 ml/m <sup>2</sup> ufortynnet	tung	25 m <sup>2</sup>

Kontakt oss for mer informasjon: