

Fasaderengjøringsmiddel RM 500



Egenskaper

- Effektiv rengjøringsmiddel for høytrykksvaskere
- Løser opp tung olje, fett, og mineralflekker
- Perfekt for rengjøring av fasader med stein, mur, gips, plast, tre og glass.
- Svært gode klebeegenskaper, selv på vertikale flater
- Skånsom virkning
- Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
- NTA-fri

Bruksområder:

Byggebransjen:	Fasaderengjøring
Rengjøring av bygg:	Fasaderengjøring
Offentlig drift:	Fasaderengjøring

Bruksalternativer

- Høytrykkspylere
- Sprøyeheter

Beholderstørrelser

20 l


Artikkelnummer

6.295-447.0

pH

13.8

i konsentrat



Anvendelse:

Høytrykksspylere

- Angi dosering og temperatur på enheten.
- Påføring med lavt trykk
- Bløtlegg
- Reaksjonstid 5-10 minutter, avhengig av grad av tilsmussing
- Skyll overflaten godt med rent vann.

Sprayenhet

- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Dekk objektet helt med rengjøringsmiddel
- Bløtlegg
- Reaksjonstid 5-10 minutter, avhengig av grad av tilsmussing
- Skyll overflaten godt med rent vann.

Instruksjoner for bruk:

- Test materialkompatibiliteten først på et mindre synlig sted.
- Ikke la rengjøringsløsningen tørke ut.
- Ikke la det virke i mer enn 10 minutter på aluminium

Dosering og utnyttelsesgrad:

Innhold:	Rengjøringsmetode:	Primær blanding:	Dosering:	Forurensning:	Utnyttelsesgrad:
1000 g	Høytrykksspylere		6 %		44 m ²
1000 g	Sprayenheter		6-8 %		185 m ²

Kontakt oss for mer informasjon: