



PressurePro Bilvask, alkalisk konsentrat eco!efficiency RM 81

Høytrykkskonsentrat for fjerning av gjenstridig olje, fett og mineralforurensning. Egnet for bil- og motorvask samt rengjøring av presenning. Med eco!efficiency er rengjøringsmiddelet svært økonomisk, effektivt og miljøvennlig.



Egenskaper

- Effektivt økologisk høytrykksrengjøringsmiddel
- Løser opp tung olje, fett, og mineralflekker
- Aktiv rengjøring ved alle temperaturer
- Snill mot miljøet og materiell
- Frisk og behagelig duft
- Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- NTA-fri
- Fri for fosfater
- Silikonfri

Bruksområder:

Landbruk:	Transport og maskiner
Bilforhandler og bilverksted:	Bil-/ motorvask
Bilforhandler og bilverksted:	Rengjøring av deler
Industri:	Avfetting av overflater
Transportfirmaer og busselskaper:	Bil-/ motorvask
Næringsmiddelindustri:	Gulv- og overflaterengjøring

Bruksalternativer

- Høytrykkspylere
- Sprayenheter

Beholderstørrelser	Artikkelnummer
2.5 l	6.295-642.0
10 l	6.295-643.0
20 l	6.295-644.0
200 l	6.295-645.0

pH



Anvendelse:

Høytrykksspylere

- Påfør primærblanding med rent vann.
- Juster doseringen og temperaturen på maskinen.
- Rengjør objekt i overlappende seksjoner.
- Skyll overflaten godt med rent vann.
- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann

Sprayenhet

- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Dekk objektet helt med rengjøringsmiddel
- Bløtlegg
- Reaksjonstid 1-5 minutter, avhengig av tilsmussingsgrad.
- Skyll overflaten godt med rent vann.
- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann

Instruksjoner for bruk:

- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann
- Test materialkompatibiliteten først på et mindre synlig sted.
- Ikke la rengjøringsløsningen tørke ut.
- Oppbevar frostsikkert.

Ytterligere informasjon:

- Sikkerhetsdatablad (HMS)

Dosering og utnyttelsesgrad:

Innhold:	Rengjøringsmetode:	Primær blanding:	Dosering:	Forurensning:	Utnyttelsesgrad:
1000 ml	Høytrykksvasker (80 °C)	1+3	0.75-4 %	medium	260 m ²
1000 ml	Høytrykksvasker (60 °C)	1+3	1-5 %	medium	260 m ²
1000 ml	Sprayenheter		5-25 %	tung	220 m ²

Kontakt oss for mer informasjon: