

Anvendelse:

Gulvaskemaskiner - dyprengjøring

- Fjerner grovt skitt ved å feie.
- Bruk egnet børste/pad og nal for underlaget som kreves.
- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Bruk produktet til å gjøre overflaten jevnt våt.
- Bløtlegg
- Reaksjonstid 5-10 minutter, avhengig av grad av tilsmussing
- Støvsug opp det skitne vannet fra overflaten i overlappende seksjoner.
- Skyll med rent vann og sug opp vannet helt til all skitt og rengjøringsmidler er fjernet.

Gulvaskemaskiner - vedlikeholdsrengjøring

- Bruk egnet børste/pad og nal for underlaget som kreves.
- Fjerner grovt skitt ved å feie.
- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- På DOSE-maskiner, still inn doseringen på maskinen.
- Rengjør og støvsuger overflaten i én prosedyre.

manuell

- Fjerner grovt skitt ved å feie.
- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Rengjør overflaten manuelt.

Instruksjoner for bruk:

- Test materialkompatibiliteten først på et mindre synlig sted.
- Ikke bruk på tre, lineoleum eller uforseglet parkett.
- Gjelder ikke for alkaliske sensitive overflater
- Ikke la rengjøringsløsningen tørke ut.
- Oppbevar frostsikkert.

Ytterligere informasjon:

- Sikkerhetsdatablad (HMS)

Dosering og utnyttelsesgrad:

Innhold:	Rengjøringsmetode:	Primær blanding:	Dosering:	Forurensning:	Utnyttelsesgrad:
1000 ml	Vedlikeholdsrengjøring		0.5-1 %	lett	6000 m ²
1000 ml	Rengjøring		1-5 %	medium	2440 m ²

Kontakt oss for mer informasjon: