

Marfak Na XD 00

Natriumsåpefett med dokumentert ytelse

(Tidligere kalt Marfak 00)

Produktbeskrivelse

Marfak Na XD 00 er et fibrøst, natriumfortyknet smørefett med dokumentert ytelse, som er designet for smøring av løpehjul på beltetraktorer og styresnekker, samt industrielle girkasser, og danner en sterk, holdbar film med god vedheft og bindekraft.

Marfak Na XD 00 er basert på en natriumfortykner, og er utviklet for å bidra til rustbeskyttende egenskaper ved å emulgere små mengder vann, med gode forseglende egenskaper.

Fordeler for kunden

- God filmstyrke bidrar til effektiv slitasjebeskyttelse.
- Gir motstandighet mot både rust og smussinntrengning.
- Formulert for å emulgere små mengder vann.
- Designet for å bidra til iboende rustbeskyttelse.

Produktegenskaper

- Formulert for effektiv vedheft og god filmstyrke.
- Utviklet for motstandighet mot rust og smuss.
- Bidrar til å emulgere små mengder vann.
- Har iboende rustbeskyttende egenskaper.

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

DIN

ISO

Bruksområder

- Marfak Na XD 00 er anbefalt for bruk i løpehjul på beltetraktorer og styresnekker. Det kan også brukes i industrielle girkasser som er designet for fettsmøring.
- Marfak Na XD 00 er anbefalt til chassissmøring for enkelte typer personbiler, lastebiler, busser, landbruks- og anleggsmaskiner der det er behov for natriumsmørefett av denne typen. Det er også anbefalt for sentralsmøresystemer.

Advarsel: Vær oppmerksom på kompatibilitet med andre fortykningsmidler.

Vedlikehold og håndtering av produktet

Det er svært viktig å holde arbeidsmiljøet rent ved smøring av utstyr. Smørenipler må rengjøres før innsprøyting av fett for å unngå at forurensning kommer inn i utstyret. Lagerhusene skal holdes én tredjedel til halvfulle av fett. Oversmøring må unngås. Det kan føre til høy varmedannelse. Periodisk ettersmøring med fettpistol eller sentralisert smøresystem må suppleres med komplett rengjøring og pakking med nytt fett med egnede intervaller.

Godkjenninger, ytelse og bruksområder

Ytelse

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Driftstemperatur
Marfak Na XD 00	G 00 H-20	ISO-L-XBBAA 00	-20 °C til +95 °C

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Typisk holdbarhet: 36 måneder fra påfyllingsdatoen som er angitt på produktetiketten		
Utseende	Visuelt	Mørk grønn, glatt, fibrøs
NLGI-grad	ASTM D217 mod	00
Tvunget penetrering, mm/10	ISO 2137	400 – 430
Type tykningsmiddel		Natrium
Baseoljetype		Mineral
Baseoljens viskositet ved 40 °C, mm ² /s (baseoljeblanding + polymerer)	ASTM D445	1100
Dråpepunkt, °C	IP 396	NA
Emcor-korrosjonstest destillert vann	IP 220	0/0

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner.

Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen av dette innholdet. Dette er kun en oversettelse, og Chevron tar intet ansvar for eventuelle feil eller uklarheter i denne oversettelsen. Chevron gir heller ingen garanti angående oversettelsens fullstendighet, nøyaktighet eller pålitelighet. Ved eventuelle avvik eller forskjeller mellom denne oversettelsen og den offisielle engelske versjonen, skal den engelske versjonen være gjeldende.

Distribuert av Uno-X Smøreolje AS, Gladengveien 2, NO-0661 Oslo. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@unox.no, web: olje.unox.no.

A Chevron company product