



Texamatic® 4291

Automatgirolje med dokumentert ytelse

Produktbeskrivelse

Texamatic 4291 er en automatgirolje med dokumentert ytelse, som er formulert for bruk i girkasser i personbiler, lette lastebiler og busser som krever GM DEXRON®-IID girolje.

Den er formulert med høykvalitets Gruppe II-baseoljer og en balansert kombinasjon av tilsetninger som er designet for å gi høy ytelse.

Fordeler for kunden

- Spesialutviklede, holdbare friksjonsegenskaper bidrar til jevne og behagelige girskift i hele oljens levetid
- Flyteegenskapene i lave temperaturer bidrar også til å beskytte girkassen ved kaldstart
- Formulert for oksidasjonsstabilitet og forebygging av skadelig slam, belegg og avleiringer
- Skjærstabilitet og høy viskositetsindeks bidrar til å opprettholde viskositeten i hele driftstemperaturområdet og væskens levetid

Bruksområder

- Texamatic 4291 er designet for bruk i automatgirkasser i personbiler, lette lastebiler og busser som krever girolje av typen GM DEXRON®-IID (GM 6137-M). Selv om denne spesifikasjonen teknisk sett er foreldet av GM, anbefaler mange utstyrsprodusenter fortsatt denne oljetypen. Produktet anbefales ikke til girkasser som krever GM DEXRON®-III olje
- Texamatic 4291 kan brukes i girkasser i Ford personbiler som krever Ford M2C138-CJ eller M2C166-H girolje. Produktet anbefales ikke til girkasser som krever Ford MERCON® girolje. På grunn av fundamentale forskjeller i friksjonsegenskapene skal den ikke brukes i bruksområder som krever Ford M2C33-F/G olje

Produktegenskaper

- Fremmer jevne girskift
- Designet for å beskytte ved kaldstart
- Bidrar til å forebygge slam, belegg og avleiringer
- Formulert for å opprettholde viskositeten i hele temperaturområdet og væskens levetid

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

Allison	Bosch
Caterpillar	Daimler
GM	MAN
Voith	

- Texamatic 4291 er også egnet for bruk i servostyringssystemer som krever servovæske av mineraloljetype. Den skal ikke brukes i styresystemer eller aktive opphengssystemer som krever en spesifikk delsyntetisk eller syntetisk væske, fordi responshastigheten kanskje ikke er rask nok
- Texamatic 4291 kan også brukes som slitasjebeskyttende hydraulikkvæske med stort temperaturområde for mobile, industrielle og marine bruksområder. Medium viskositet mellom ISO VG 32 og ISO VG 46

Godkjenninger, ytelse og anbefalinger

Godkjenninger

- Daimler MB 236.7
- MAN 339 Type V1 ¹
- MAN 339 Type Z1 ¹
- MAN 339 Type L2 ¹
- Voith H55.6335.xx
- ZF TE-ML 03D ²
- ZF TE-ML 04D ²
- ZF TE-ML 11A ²
- ZF TE-ML 14A ²
- ZF TE-ML 17C ²

Ytelse

- Allison C-4
- Bosch TE-ML 09
- Daimler MB 236.5
- GM DEXRON-IID ³

Anbefalinger

- Caterpillar TO-2
- Daimler MB 236.2

¹ MAN godkjenningsnummer: TUC 8171/03

² Godkjenningsnummer: ZF001574

³ Foreldet spesifikasjon

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktetiketten.		
Viskositet, kinematisk, 100°C, mm ² /s	ASTM D445	7,3
Viskositet, kinematisk, 40°C, mm ² /s	ASTM D445	38
Viskositet, Brookfield, -40°C, mPa.s	ASTM D2983	26 000
Viskositetsindeks	ASTM D2270	163
Farge	—	Rød
Tetthet, 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,861
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	216
Flytepunkt, °C	ASTM D5950	-48

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Distribuert av YX Smøreolje AS, Gladengveien 2, NO-0661 Oslo. Kundeservice: +47 95 05 96 18/ olje@yx.no, web: olje.yx.no
Autorisert Texaco distributør

A Chevron company product

© 2021 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v7 19 November 2019
Texamatic® 4291