



Havoline ProDS V SAE 0W-30

Høytytende syntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Havoline® ProDS V SAE 0W-30 er en syntetisk motorolje med førsteklasses ytelse, som er spesifikt formulert med avansert additivteknologi for å oppfylle smøremiddelkravene Volkswagen-Audi 504.00/507.00 og Porsche C30.

Havoline ProDS V SAE 0W-30 er egnet for bruk i bensin- og dieseldrevne personbiler samt lette nyttekjøretøy med dieselmotor. Det er en mid SAPS-olje som er kompatibel med dieselpartikkelfiltre og treveis katalysatorer.

Fordeler for kunden

- Egnet for et bredt spekter av bensin- og dieselmotorer i personbiler fra Volkswagen/Audi samt lette dieselvarebiler, med eller uten turbolader.
- Den syntetiske formuleringen med avansert additivteknologi beskytter mot motorslitasje og fremmer ytelse og driftssikkerhet.
- Mid SAPS-teknologi beskytter katalysatoren og dieselpartikkelfilteret, og bidrar til mindre eksosutslipp
- Flyteegenskapene ved lav temperatur bidrar til rask oljesirkulasjon og beskytter motoren mot slitasje ved kaldstart
- Rengjørende teknologi beskytter mot avleiringer og slam, og bidrar til optimal drivstofføkonomi
- Utviklet med avansert syntetisk formulering for lang brukstid og lav oljeflyktighet

Produktegenskaper

- Egnet for et bredt spekter av biler fra Volkswagen/Audi
- Fremmer slitasjebeskyttelse og ytelse
- Beskytter katalysatoren og dieselpartikkelfilteret
- Bidrar til å beskytte motoren ved kaldstart
- Bidrar til motstand mot avleiringer og slamdannelse
- Utviklet for lang brukstid med lav oljeflyktighet

Utvalgte ytelsesstandarder inkluderer:

ACEA	Porsche
VW	

Bruksområder

- Havoline ProDS V SAE 0W-30 er egnet for en lang rekke bensin- og dieseldrevne personbiler og dieseldrevne varebiler fra Volkswagen/Audi-gruppen, med eller uten turbolader
- Spesielt utviklet for forlenget skiftintervall i Europa, og er obligatorisk for VW/Audi-dieselmotorer med dieselpartikkelfilter
- Havoline ProDS V SAE 0W-30 anbefales til biler som krever VW 504.00 eller VW 507.00-godkjent motorolje, også kalt VW Longlife III-olje, og er bakoverkompatibel med andre nåværende og tidligere motoroljespesifikasjoner fra VW/Audi
- I bruksområder der VW-standard 508.00/509.00 er anbefalt, bør Havoline ProDS VB SAE 0W-20 brukes. Havoline ProDS V SAE 0W-30 (VW-standard 504.00/507.00) kan brukes der VW tillater det, som angitt i førerhåndboken
- Havoline ProDS V SAE 0W-30 er uegnet for enkelte motorer. Se brukerhåndboken hvis du er i tvil

Godkjenninger, ytelse og anbefalinger

Godkjenninger

- BMW BMW LL-04
- VW Standard 504.00/507.00
- Porsche C30

Ytelse

- ACEA C3
- Daimler MB 229.52

Anbefalinger

Egnet for bruk i motorer som krever:

- VW 502.00/505.01
- VW 503.00 og VW 503.01 (erstattede spesifikasjoner)
- Iveco 18.1811 Class SC1 LV

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetsgrad		0W-30
Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktet		
Tetthet ved 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,843
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm²/s	ASTM D445	61,0
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm²/s	ASTM D445	12,2
Viskositetsindeks	ASTM D2270	202
Flytepunkt, °C	ASTM D97	-48
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	235

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner.

Distribuert av Uno-X Smøreolje AS, Gladengveien 2, NO-0661 Oslo. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@unox.no, web: olje.unox.no
Autorisert Texaco distributør

A **Chevron** company product

© 2021 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v4 12 May 2021
Havoline® ProDS V SAE 0W-30