

Textran® V 32

Høytytende gir-/hydraulikkolje

Produktbeskrivelse

Textran V 32 er en høytytende gir-/hydraulikkolje som er utviklet for bruk i tungt belastede turbingir og turbotransmisjoner.

Textran V 32 er formulert med førsteklasses Gruppe II-baseoljer i kombinasjon med utvalgte høytytende additiver.

Fordeler for kunden

- Høytytende skumdemping og luftfrigjøring bidrar til jevn, pålitelig drift
- Oksideringsmotstanden bidrar til å beskytte mot oljefortykning og skadelig slamdannelse under drift
- EP-ytelsen bidrar til å forebygge kritisk slitasje og riper i lagre og andre sårbare komponenter
- Flyteevnen ved lav temperatur fremmer pålitelig ytelse og slitasjebeskyttelse under kaldstart
- Omfattende rust- og korrosjonsbeskyttelse

Bruksområder

Textran V 32 er utviklet for bruk i følgende bruksområder:

- Voith turbokoplinger i industriutstyr, maritimt utstyr og jernbaneutstyr
- Voith turbingir i rangerlokomotiver og tunge anleggsmaskiner
- Voith hydrodynamiske bremsere i jernbaneutstyr og tunge kjøretøy

Den kan også brukes i moderat belastede girkasser og hydraulikksystemer. Vær oppmerksom på at Textran V 32 ikke er utviklet for å gi rask vannutskillelse, og derfor ikke skal brukes i bruksområder der slik ytelse er påkrevd.

Produktegenskaper

- Høytytende skumdemping og luftfrigjøring
- Rust- og korrosjonsbestandig
- Omfattende slitasjebeskyttelse i lagre og andre sårbare komponenter
- Fremmer beskyttelse mot oljefortykning og skadelig slamdannelse under drift
- God startbeskyttelse i lave temperaturer

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

Voith Turbo

Godkjenninger, ytelse og anbefalinger

Godkjenninger

- Voith Turbo 120.00059010, indeks 2 Turbogir
(tidligere 3.285-149)
- Voith Turbo 3625-006058 Girkoplinger med variabel hastighet av type R...B med koniske gir i størrelse 1 til 4
- Voith Turbo 3625-006072 Turbokoplinger med variabel hastighet, type S, Turbingir type E
- Voith Turbo 3625-008426 Girkoplinger med variabel hastighet av type R, Turbingir med girtrinn av type EA og EH

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktetiketten.		
Utseende	Visuelt	Blekgul
Tetthet, 15°C, kg/l	ASTM D4053	0,859
Flytepunkt, °C	ASTM D97	-43
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	216
Viskositet, kinematisk, 100°C, mm²/s	ASTM D445	5,7
Viskositet, kinematisk, 40°C, mm²/s	ASTM D445	33
Viskositet, kinematisk, 20°C, mm²/s	ASTM D445	87
Viskositetsindeks	ASTM D2270	114
Luftfrigjøring, min	DIN 51381	1,3
FZG Gir-slitasetest A/8,3/90, Feillaststadium	CEC L7A95	>12

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner.

Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen av dette innholdet. Dette er kun en oversettelse, og Chevron tar intet ansvar for eventuelle feil eller uklarheter i denne oversettelsen. Chevron gir heller ingen garanti angående oversettelsens fullstendighet, nøyaktighet eller pålitelighet. Ved eventuelle avvik eller forskjeller mellom denne oversettelsen og den offisielle engelske versjonen, skal den engelske versjonen være gjeldende.

A Chevron company product