



Reginol Avfetting Extra

Produkttype: Avfetting og Asfalt fjerning.

Sammensetning: Lavaromatisk hydrokarboner, lett nedbrytbare tensider.

Bruksområde:

Avfetting Extra benyttes til å fjerne asfaltflekker på biler, understells masse, motorvask, forvask, delevask av maskindeler, og lignende.

Bruksanvisning:

Avfetting Extra er spesielt utviklet for avfetting og motorvask av kjøretøyer. Avfetting Extra fordampes sakte og er meget brukervennlig, kan også påføres fuktige overflater. Brukes ufortynnet.

Egenskaper:

Spesifikk vekt: 0,800 kg/m³

Viskositet: 1,6 cP v/ 40C

Lagringsbetingelser og holdbarhet:

Tilnærmet ubegrenset holdbarhet i lukket emballasje.

Pakning:

- Kanner á 25 liter
- Fat á 210 liter
- 1000 liter (IBC)

Miljøforhold

Tilfredsstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.

Sikkerhetsforhold:

Avfetting Extra er et løsningsmiddel og må behandles med varsomhet. Ved sprøyting i trange rom må man sørge for god ventilasjon, slik at man unngår innånding av sprøytetåke. Vær oppmerksom på at gulvet kan bli glatt ved søl av produktet.

Erklæring:

Dette produktet er basert på de mest miljøvennlige Hydrokarboner på det norske markedet.