



## Reginol Kaldavfetting

### Produkttype:

Kraftig petroleumbasert avfetting.

### Sammensetning:

Alifatiske hydrokarbon tung, lett nedbrytbare tensider.

### Bruksområde:

Kaldavfetting benyttes som asfalt fjerner, motorvask og andre avfettingsoppgaver som krever ett ekstra kraftig avfettingsmiddel.

### Bruksanvisning:

Kaldavfetting er spesielt utviklet for avfetting av maskiner og kjøretøy.

Brukes kun konsentrert.

Må ikke benyttes på nylakkerte flater.

### Egenskaper:

Spesifikk vekt: 0,800 kg/m<sup>3</sup>

Viskositet: 1,6 cP v/ 40C

### Lagringsbetingelser og holdbarhet:

Tilnærmet ubegrenset holdbarhet i lukket emballasje.

### Pakning:

- Kanner á 25 liter
- Fat á 210 liter
- IBC á 1000 liter

### Miljøforhold

Tilfredsstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.

### Sikkerhetsforhold:

Kaldavfetting er et løsningsmiddel og må behandles med varsomhet. Ved sprøyting i trange rom må man sørge for god ventilasjon, slik at man unngår innåndning av sprøytetåke. Vær oppmerksom på at gulvet kan bli glatt ved søl av produktet.

### Erklæring:

Dette produktet er produsert i Norge, for norske forhold.