

PressurePro Skumrengjøringsmiddel, alkalisk RM 58

For grundig fjerning av næringsmiddelrester og meget kraftige olje-, fett- og eggehvitholdigedannelser på glaserte fliser, gulvfliser og konteinere. Skumteppet muliggjør lang virkningstid og har konsistensen sørger for intensiv rengjørings effekt også på loddrette flater.

pH 13.1
i konsentrat



Egenskaper

- Skumrengjøringsmiddel for høytrykk
- Oppløser tung olje, fett og proteinflekker
- Skånsom virkning
- Produserer langvarig skum
- Meget gode skylleegenskaper
- Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- NTA-fri

Bruksalternativer

- Høytrykksspylere
- Høytrykksvasker med skumdyse
- Sprayenheter
- manuell

Bruksområder

Landbruk	Melkekjøll, Stall og fjøs
Næringsmiddelindustri	Overflaterengjøring
Hoteller, catering	Overflaterengjøring
Dagligvare	Vegger, fliser
Transportfirmaer og busselskaper	Meieritanker o.l.

Tekniske data

Beholderstørrelser	Forpakning	Artikkelnummer
20 l	1 Stk	6.295-100.0

Anvendelse

Høytrykksspylere

- Angi dosering og temperatur på enheten.
- 1-60 °C behandlingstemperatur.
- Rengjør.
- Bløtlegg
- Reaksjonstid 1-5 minutter, avhengig av tilsmussingsgrad.
- Skyll med rent vann.
- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann

Høytrykksvasker med skumdyse

- Angi dosering og temperatur på enheten.
- 1-60 °C behandlingstemperatur.
- Rengjør.
- Bløtlegg
- Reaksjonstid 1-5 minutter, avhengig av tilsmussingsgrad.
- Skyll med rent vann.
- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann

Sprayenhet

- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Dekk objektet helt med rengjøringsmiddel
- Bløtlegg
- Reaksjonstid 1-5 minutter, avhengig av tilsmussingsgrad.
- Skyll med rent vann.
- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann

manuell

- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Rengjør.
- Skyll med rent vann.
- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann



Instruksjoner for bruk

- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann
- Test materialkompatibiliteten først på et mindre synlig sted.
- Ikke la rengjøringsløsningen tørke ut.
- Arbeid kun med lavt trykk og god ventilasjon i lukkede rom.
- Oppbevar frostsikkert.

Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver

- H290 Kan være etsende for metaller.
- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- P280 This phrase is currently not available
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
- P405 Oppbevares innelåst.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

Ytterligere informasjon

- Sikkerhetsdatablad (HMS)

Dosering og utnyttelsesgrad

Innhold	Rengjøringsmetode	Dosering	Forurensning	Utnyttelsesgrad
1000 ml	Sprayenheter	4 - 6 %	medium	185 m ²
1000 ml	Høytrykksspylere	1 - 2 %	tung	67 m ²
1000 ml	Høytrykksvasker med skumdyse	4 - 10 %	tung	22 m ²
1000 ml	manuell	10 %	medium	25 m ²