

PressurePro Skumrengjøringsmiddel, sur RM 59

For enkel fjerning av sterke avleiringer og belegg som kalk, rust, fett, eggehvite, kalsiumoksalat og melkestein på glaserte fliser, gulvfliser og konteinere. Skumteppet muliggjør lang virkningstid og har konsistensen sørger for intensiv rengjørings effekt også på loddrette flater. Fjerner enkelt gjenstridige avleiringer og belegg som kalk, rust, fett, protein, ølstein og melkestein på fliser og beholdere. Meget stabilt s

pH 1.8
i konsentrat



Egenskaper

- Skumrengjøringsmiddel for høytrykk
- Oppløser tung kalk, rust, fett, protein og melkeflekker
- Skånsom virkning
- Produserer langvarig skum
- Meget gode skylleegenskaper
- Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- NTA-fri

Bruksalternativer

- Høytrykksspylere
- Høytrykksvasker med skumdyse
- Sprayenheter
- manuell

Bruksområder

Landbruk	Melkekjøll
Næringsmiddelindustri	Vegger, fliser
Hoteller, catering	Overflaterengjøring
Dagligvare	Overflaterengjøring
Transportfirmaer og busselskaper	Meieritanker o.l.

Tekniske data

Beholderstørrelser	Forpakning	Artikkelnummer
20 l	1 Stk	6.295-192.0

Anvendelse

Høytrykksspylere

- Angi dosering og temperatur på enheten.
- 1-60 °C behandlingstemperatur.
- Rengjør.
- Bløtlegg
- Reaksjonstid 1-5 minutter, avhengig av tilsmussingsgrad.
- Skyll med rent vann.
- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann

Høytrykksvasker med skumdyse

- Angi dosering og temperatur på enheten.
- 1-60 °C behandlingstemperatur.
- Rengjør.
- Bløtlegg
- Reaksjonstid 1-5 minutter, avhengig av tilsmussingsgrad.
- Skyll med rent vann.
- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann

Sprayenhet

- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Dekk objektet helt med rengjøringsmiddel
- Bløtlegg
- Reaksjonstid 1-5 minutter, avhengig av tilsmussingsgrad.
- Skyll med rent vann.
- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann

manuell

- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Rengjør.
- Skyll med rent vann.
- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann

Instruksjoner for bruk

- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann
- Test materialkompatibiliteten først på et mindre synlig sted.
- Skyll fliser, skjøter og metaller grundig med kaldt vann.
- Ikke la rengjøringsløsningen tørke ut.
- Arbeid kun med lavt trykk og god ventilasjon i lukkede rom.
- Oppbevar frostsikkert.

Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver

- H290 Kan være etsende for metaller.
- H315 Irriterer huden.
- H318 Gir alvorlig øyeskade.
- P264 Vask grundig etter bruk.
- P280a Bruk vernehansker / vernebriller / ansiktsskjerm.
- P302 + P352a VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P332 + P313 Ved hudirritasjon: Kontakt / tilkall lege.

Ytterligere informasjon

- Sikkerhetsdatablad (HMS)



Dosering og utnyttelsesgrad

Innhold	Rengjøringsmetode	Dosering	Forurensning	Utnyttelsesgrad
1000 ml	Høytrykksspylere	1 - 2 %	tung	67 m ²
1000 ml	Høytrykksvasker med skumdyse	3 - 10 %	tung	22 m ²
1000 ml	Sprayenheter	6 %	medium	185 m ²
1000 ml	manuell	10 %	medium	25 m ²