

PressurePro Naturlig aktivt rengjøringsmiddel, alkalisk RM 82N

RM 82N fra Kärcher er et naturlig, alkalisk aktivt rengjøringsmiddel laget av fornybare råvarer. Det gir en ekstremt kraftig rengjørings effekt og er egnet for fjerning av oljer, fett og organisk materiale med både kaldtvanns- og varmtvannsvaskere.

pH 11
i konsentrat



Egenskaper

- Effektiv rengjøringsmiddel for høytrykksvaskere
- Oppløser tung olje, fett og proteinflekker
- Termisk stabil ved bruk opp til 90°C.
- Rengjøring som forhindrer slitasje på materialer ved bruk av korrosjonshemmere.
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- Fri for dufter og fargestoffer
- Løsemiddelfri
- Fri for fosfater
- Silikonfri
- Fri for mikroplast.
- Fri for genmodifiserte ingredienser.
- klassifisert som ikke farlig

Bruksalternativer

- Høytrykkspylere
- Sprayenheter

Bruksområder

Landbruk	Transport og maskiner
Bilforhandler og bilverksted	Bil-/ motorvask, Rengjøring av deler
Næringsmiddelindustri	Gulv- og overflaterengjøring
Industri	Avfetting av overflater
Offentlig drift	Bil-/ motorvask
Transportfirmaer og busselskaper	Bil-/ motorvask
Byggebransjen	Transport og maskiner

Tekniske data

Beholderstørrelser	Forpakning	Artikkelnummer
1 l	12 Stk	6.296-287.0
10 l	1 Stk	6.296-195.0
20 l	1 Stk	6.296-196.0
200 l	1 Stk	6.296-296.0

Anvendelse

Høytrykksspylere

- Still inn dosering og temperatur på maskinen (brukstemperatur maks. 90 °C).
- Rengjør objekt i overlappende seksjoner.
- Skyll overflaten godt med rent vann.
- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann

Sprayenhet

- Dekk objektet helt med rengjøringsmiddel
- Bløtlegg
- Reaksjonstid 1-5 minutter, avhengig av tilsmussingsgrad.
- Skyll overflaten godt med rent vann.
- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann

Instruksjoner for bruk

- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann
- Test materialkompatibiliteten først på et mindre synlig sted.
- Ikke la rengjøringsløsningen tørke ut.
- Oppbevar frostsikkert.

Vtterligere informasjon

- Sikkerhetsdatablad (HMS)



Dosering og utnyttelsesgrad

Innhold	Rengjøringsmetode	Dosering	Forurensning	Utnyttelsesgrad
1000 ml	Høytrykksspylere	1 - 5 %	medium	65 m ²
1000 ml	Sprayenheter	5 - 25 %	tung	55 m ²